

SIP Server SSX5000

The Server base Telephone System for Medium to Large business. It makes a simple to create and deploy a wide range of VoIP telephony applications

HIGHT LIGHT

- ◆ *Open Architecture*
- ◆ *Meet me conference*
- ◆ *SIP Standard*
- ◆ *ANI/DNIS Modification*
- ◆ *Fully VoIP Technology*



คุ้มค่าการลงทุน

SSX5000 ระบบโทรศัพท์ที่สามารถรองรับบริการได้หลากหลายในระบบเดียว อาทิเช่น IVR , Voice Mail ,Voice recording เป็นต้น ทำให้การลงทุนกับระบบคุ้มค่าที่สุด

เทคโนโลยีสมัยใหม่

SSX5000 ระบบโทรศัพท์ VoIP ที่ทันสมัยมาทดแทนระบบโทรศัพท์เก่าแบบ Analog สามารถใช้โครงข่ายร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างลงตัว รองรับการใช้งาน Analog Phone,IP Phone,Video Phone, Wireless Phone, iOS& Android App on SmartPhone

มั่นใจกับ Intel Xeon CPU

SSX5000 ใช้ 6xCore Xeon ของ Intel ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพและความเสถียรภาพ มี Spare Part ให้เลือกหาได้ง่ายจากผู้ให้แทนจำหน่ายหลายรายในประเทศไทย

SSX5000 Data Sheet

System	IP PBX
Hardware	Rack type CPU , Xeon 6C RAM 16 GB,SATA 1TB DVD ROM, 2 x Gb-ETH ports, DIMENSIONS (WxDxH): 44.5 x 64.6 x 8.6 cm, WEIGHT 30 KG.
Voice Codecs	G711 A/U law,G729,G723
User interface	WEB GUI (IE/CHROME)
System Capacity	Up to 5000 Extensions Up to 50 IP Trunk (SIP/H323) n x 2TB External HD for voice recording * Optional
Telephony support	E1 (PRI,QSIG,ETSI,MFCR2,PRI) CO LINE (BRI,GS/LS) GSM VoIP GATEWAY 2/4 E&M SIP H323
FAX support	FAX T.38(Relay)/T.30 (Pass-through)
System Key Feature	
Auto Attendant	ระบบตอบรับอัตโนมัติ รองรับทุกคู่สายที่โทรเข้ามายังระบบ
Active Call Monitor	การแสดงสถานะการใช้งานของเลขหมายภายในผ่านทาง Web Browser
Call Forward	เครื่องภายในสามารถโอนสายที่เข้ามาให้ไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ได้
Call Transfer	การโอนสายของคุณสนทนาไปยังหมายเลขปลายทางได้ขณะที่โอนสายผู้โอนจะรอให้ปลายทางรับสายหรือไม่รับสายก็ได้
Call Pickup	การดึงสายที่มีการเรียกเข้า ตามหมายเลขได้
Call Group Pickup	การดึงสายที่มีการเรียกเข้า ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้
Call Hold	การพักสาย
Call Hunting	การเรียกเข้ากลุ่มเลขหมาย โดยเรียกทีละเครื่อง
Call Admission Control	การควบคุมจำนวนสายสนทนาในเวลาเดียวกันต่อ SIP Trunk
Call Disconnect	การตัดสายสนทนา ไซในกรณีที่มีสายด่วนเรียกเข้า
Call Boss &Secretary	การรับสายก่อนโอนให้หัวหน้า
Call Park	การโอนสายแบบพักสาย
Call Spy	สำหรับดักฟังการสนทนา (ใช้งานได้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิเท่านั้น) (Optional)
Class of Service	การจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน
Dial Tone Detection	การรับสัญญาณสายนอกจากชุมสายขององค์การโทรศัพท์ในประเทศไทยได้

SSX5000 Data Sheet

System Key Feature	
Direct Inward Dialing-DID	หมายเลขภายในสามารถเรียกเข้ามาจากสายนอกโดยตรง ได้ที่ไม่ผ่านพนักงานรับสาย
Do Not Disturb	การตั้งห้ามรบกวน
Line Conference	การประชุมทางโทรศัพท์แบบ Ad-hoc ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ IP phone
ANI/DNIS Modification	การปรับแก้ไข Caller ID และ Callee ID เหมือนระบบ TANDEM
Caller ID Detection	การแสดงผลหมายเลขผู้โทรเข้า
Meet me conference	การนัดหมายในห้องประชุมมากกว่าสามสาย
Bulk Extension	สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเลขหมายจำนวนมากแบบ Bulk ได้
Voice Recording	การบันทึกการสนทนา (optional)
Playback Voice Recording	การฟังเสียงบันทึกการสนทนา (optional)
Music on Hold	เสียงเพลงรอสาย
Group Music on Hold	เสียงเพลงรอสาย แยกตามกลุ่ม
Unavailable Announcement	การแจ้งสถานะการไม่รับสาย ให้ต้นทางทราบ
ACD Service	สำหรับกระจายสายแบบอัตโนมัติ
Voice Mail	การฝากข้อความ (English Menu only) - (optional)
Video call	การโทรศัพท์แบบแสดงภาพเคลื่อนไหว
Voice Mail to email	การแจ้งเตือน Voice Mail ทาง email (optional)
CDR	รายละเอียดการใช้โทรศัพท์
Billing	รายละเอียดค่าโทรศัพท์ (optional)
Customer Survey	การสำรวจความพอใจบริการทางโทรศัพท์ (optional)
Intercom Service	การเรียกแบบ Intercom (ใช้งานได้เฉพาะ IP Phone ที่รองรับเท่านั้น)
Hot line service	การตั้งสายด่วน โดยระบบทำการโทรหาปลายทางทันทีที่ยกหู
API support	สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ Application ภายนอกทาง API
Software Tools	สามารถ Monitor สถานะการทำงานอุปกรณ์อื่นๆภายใน Network

For more information

Please visit: www.suncti.co.th or call 66-2-9610991-94 or email : kit@suncti.co.th

Distributor : Thailand – 66 :

SunCTI Technology Innovation Co.,Ltd.
 218/63 Geneva Bldg, room 4/16 Floor 4th,Bangpood, Pakkred Nonthabur 11120 ,Thailand
 Tel : 029610991-94 Fax : 029610600
 Website : <http://www.suncti.co.th>